



Jsme obchodně technologická firma zabývající se dodávkami investičních i dílčích celků v oblasti pískovacích/tryskacích zařízení, jejich příslušenství, abraziv a rovněž i pracemi a metodikou s touto činností související.

## Nabídka bubnových tryskacích kabin pro hromadné tryskání drobných dílů

*Tyto pískovací zařízení jsou za účelem aplikace povrchové úpravy / předúpravy vhodné pro tryskání drobných strojní dílů, spojovacího materiálu, kování a dalších předmětů z převážně kovových, ale i jiných materiálů s praktickým využitím zejména v průmyslové sféře s kusovou i sériovou produkcí.*

### A1) Upravená kabina ITB90 rozšířená o příslušenství / element - buben bez možnosti nastavení doby tryskání (pouze zapnuto-vypnuto).

<b>Cena - kabina</b> - injektorová	99.000,-Kč
- tlakové provedení	139.000,-Kč
- odsávací a filtrační jednotka	35.900,-Kč
- cyklonový odlučovač pro rekuperaci abraziva	5.900,-Kč



### A2) Upravená kabina ITB90 v tlakovém provedení rozšířena o příslušenství / element-buben, s možností nastavení doby tryskání a otáčení.

<b>Cena - kabina</b> + tlak. jednotka TTJ 10	159.000,-Kč
- odsávací a filtrační jednotka	35.900,-Kč
- cyklonový odlučovač pro rekuperaci abraziva	5.900,-Kč

### A3) Tryskací zařízení s poloautomatickým režimem (s jedním bubnem) - typ TTB 1.

Manipulace s otryskávanými díly je oproti klasickým kabinám ulehčena vyklápěním bubnu pomocí pákového mechanismu. Celý vnitřní prostor je vylepen gumou, která chrání tryskací zařízení proti opotřebení a zároveň snižuje přístup hluku vně. Proces tryskání je řízen procesorem a umožňuje plynulé nastavení doby tryskání a prodlev při použití tlakového systému tryskání.

<b>Cena - kabina</b> - základní provedení (injektor)	159.000,-Kč
- tlakové provedení	199.000,-Kč
- odsávací a filtrační jednotka	35.900,-Kč
- cyklonový odlučovač pro rekuperaci abraziva	5.900,-Kč

**Rozměry vnější (š x h x v): 700 x 850 x 1850mm**

**Počet pracovních, otáčecích bubnů: 1ks**

**Objem otáčecího bubnu: 50l**

**Celkový pracovní objem: 1 x 50l**

**Užitečné zatížení (pracovní optimum) bubnu: 35% z.o.**

**Tvar bubnu: oválný nebo vícehranný**



**Polohovatelný otáčecí buben: cca 90° svisle**

**Polohovatelná pracovní tryska: cca 90° svisle i vodorovně**

**Rozpraš pracovní trysky: 50 - 100mm**

**Elektronicky regulovatelný čas tryskání a otáčení bubnu: 1-60min.**

**Elektronicky regulovatelné otáčky bubnu: 1-25 ot./min.**

**Pneumaticky regulovatelný pracovní tlak: 2-10bar**

**Elektronická návěst start – stop**

#### **A4) Tryskací zařízení se dvěma nezávislými pracovišti (dvojbuben) - typ TTB 2.**

Provedení je obdobné jako předešlý typ. Umožňuje však rovnoměrnější vytížení obsluhy.

**Cena - kabina** - injektorové provedení  
- tlakové provedení  
- odsávací a filtrační jednotka  
- cyklonový odlučovač pro rekuperaci abraziva

**250.000,-Kč**

**335.000,-Kč**

**55.900,-Kč**

**5.900,-Kč**

**Rozměry vnější: 1200 x 850 x 1850mm**

**Počet pracovních, otáčecích bubnů: 2ks**

**Objem otáčecího bubnu: 50l**

**Celkový pracovní objem: 2 x 50l**

**Ostatní údaje jsou totožné s TTB1**

*Ceny zařízení zde uvedené jsou bez dopravy, montáže a DPH.*

*Dodací lhůta : 8-12 týdnů od podpisu KS (objednávky)*



K Cihelně 12  
330 12 - Horní Bříza  
Czech Republic  
www.piskovacky.cz



Tel./fax. : +420 377 956 202

Mobil : +420 608 708 907, + 420 602 349 438

E-mail : info@piskovacky.cz

ICQ : 324 149 887